


VDE ԱՔՑԱՆ DIN ISO 5745, IEC 60900



Փառվեք և առավել ամուր հաղորդալարերի, մետաղալարերի բռնման, կտրման աշխատանքների համար

- Մինչև 1000 V (AC) եւ մինչև 1500 V (DC)
Էլեկտրահաղորդալարերի վրա աշխատելու համար՝ հաշվի առնելով բոլոր նախատեսված անվտանգության միջոցները
- Բարձր որակի պողպատը ապահովում է երկարատև ծառայության ժամկետ եւ շեղբերների ճշգրտություն
- Էլաստիկ ծայրեր՝ բարձր ծանրաբեռնվածության, հատկապես ճկման ծանրաբեռնվածության աշխտ. ժամանակ
- Էրգոնոմիկ, չսահող երկբաղադրիչ հարմարավետ բռնակները DVE հատվածով հարմար են օպտիմալ աշխատանքի համար

Շեղբերը ինդուկտիվորեն հավելյալ ամրացված են Մակերեսն ամբողջությամբ հղկված, քրոմապատ է Առավել լավ բռնում՝ ատամիկների միջոցով Ծնկային միացում

L մմ	L դյույմով	Շարժարների չափումներ	Շուրթերի բացվածքը	L3 մմ	W3 մմ	T1 մմ	W4 մմ	T2 մմ	Արտիկուլ	Փ./հատ	
210	8 1/4			74	17.5	9.5	3	2.5	0714 01 577	1	
210	8 1/4			74	17.5	9.5					0714 01 578
160	6 1/2			50	16.5	9					0714 01 579

ՄԵԿՈՒՄԻՉ ՄԱՔՐՈՂ ԱՔՑԱՆ IEC 60900



Պլաստմասսե և ռետինե վերնամաս ունեցող մետաղալարերի հարմար և անբացակ ամրացում և մաքրում

- Մինչև 1000 V (AC) եւ մինչև 1500 V (DC)
Էլեկտրահաղորդալարերի վրա աշխատելու համար՝ հաշվի առնելով բոլոր նախատեսված անվտանգության միջոցները
- Բարձր որակի պողպատը ապահովում է երկարատև ծառայության ժամկետ եւ շեղբերների ճշգրտություն
- Automatic opening of the pliers by opening spring
- Էրգոնոմիկ, չսահող երկբաղադրիչ հարմարավետ բռնակները DVE հատվածով հարմար են օպտիմալ աշխատանքի համար

Կարգավորիչ պտուտակով Մակերեսը՝ փայլեցված, քրոմապատ Ծնկային միացում

L մմ	L դյույմով	Տրամ. մմ	մմ ²	Արտիկուլ	Փ./հատ
160	6	5.0	10	0714 01 570	1