

ԿԱԲԵԼԱՅԻՆ ԹՄԲՈՒԿ COMPACT 250 V



- Թմբուկի կորպուսը պատրաստված է հատուկ պլաստմասսայից
- RN մալուխը հավանության է արժանացել բարդ շինարարության պայմանների համար՝ համաձայն VDE 0100 Part 704-ի
- Արտադրված է Գերմանիայում

Տվյալներ

- Համապատաս. է BGI 608-ին
- Ստուգված է ըստ՝ EN-Norm 61242-ի

Արտիկոդ	0774 101 010
Փ./հատ	1
Հարի երկարությունը	10 մ
Հարի տեսակը	H07RN-F3G1.5 մմ ²
Տարբերակը	3 հողանցման կոնտակտ. վարդակներ, 16 Ա, 250 Վ
IP- ի պաշտպանության դաս	IP 44
Պաշտպանության կարգը	Պաշտպ. կարգ I/պաշտպանիչ հողանցում
Երկարությունը	190 մմ
Լայնությունը	155 մմ
Բարձրությունը	255 մմ

Կիրառման բնագավառները

Արդյունաբերական / շինարարական մալուխային թմբուկը հարմար է շինհրապարակում եւ դրսում օգտագործման համար:

Ցուցում

Պաշտպանություն գերտաքացումից:
Ունի ցուցիչ գերտաքացման և գերբեռվածության համար