


ՈՒՆԻՎ. ՀԱՆԻՉՆԵՐԻ ԿՈՄՊԼԵԿՏ




Հնարավոր է 6 տարբեր՝ երկթև և եռաթև դասավորություն

- Կոմպլեկտի տեսականին հնարավորություն է տալիս այն օգտագործել մոդուլային սկզբունքով:
- Գործիքը օպտիմալ ձևով կարելի է հարմարեցնել տվյալ աշխատանքային իրադրությանը. ամուր ձգում երեք թեւերով, եթե պահանջվում է առանձնակի լարում կամ նեղ տեղային պայմանների դեպքում երկթև հանիչի գործածում
- Երկար ու նուրբ թևերով հարմար է աշխատել հատկապես դժվարամատչելի տեղերում
- Բազմակողմանի կիրառություն՝ նեղ տեղային պայմաններում
- Առաքման լրակազմ
Մեկական երկթև ու եռաթև լայնահեծան, երեք չափսի 9 հատ թևեր: Առաքվում է պայուսակով

A մմ	B 1 մմ	B 2 մմ	B 3 մմ	մմ	L մմ	մմ	D մմ	E մմ	F մմ	Մաքս. †	Արտիկուլ	Փ./հատ
130	100	200	250	M14 x 1.5	140	17	27	6	3.6	2.5	0714 52 500	1

ԵՐԿԹԵՎ ՈՒ ԵՌԱԹԵՎ ՀԱՏԻՉՆԵՐ



Երկկողմանի կիրառվող նեղ ու լայն թևեր, որոնք ավտոմատ կերպով սեղմում են հանվող դետալը

- Չզման ուժի մեծացմանը համընթաց ավելանում է նաև թևերի սեղմման ուժը:
- Ապահովում է դետալների ապահով հանում
- Ըստ անհրաժեշտության կարելի է աշխատել կամ լայնացող կամ էլ նեղացող թևեր ունեցող կեռերով:
- Լայնացող կեռերը հարմար են մեծ լարում պահանջող ձգման, իսկ նեղ կեռերը նեղ տեղերում աշխատելու համար:
- Արտ.-Nr. 0714 522 161 և 0714 523 161 հանիչների լայն թևերն ունեն 8 մմ լայնության ակոսիկ:
- Տափօղակներ ու աստաճանիփսեր հանելու համար կարելի է օգտագործել նաև M8 տեսակի պտուտակ:
- Լայնահեծանն ու կեռերը կոռած պողպատից են:
- Հատուկ եղանակով պնդացված պողպատից պտուտակ:
- Ճշգրիտ ֆրեզած կեռերը ամուր ու առանց վնասելու ֆիքսում են բարձրացվող դետալները:

A մմ	B մմ	մմ	L մմ	մմ	D 1 մմ	D 2 մմ	E մմ	F մմ	Մաքս. †	Թևեր	Արտիկուլ	Փ./հատ
90	80	M14 x 1.5	125	17	10	17	7	2	2	Երկթև	0714 522 091	1
90	80	M14 x 1.5	125	17	10	17	7	2	3	Եռաթև	0714 523 091	1
160	130	M18 x 1.5	170	19	20	24	13	3	5	Երկթև	0714 522 161	1
160	130	M18 x 1.5	170	19	20	24	13	3	7.5	Եռաթև	0714 523 161	1