

ԿՈՂԱԿՏՐԻՉՆԵՐ, 2X ԱՄՐԱՑՎԱԾ

Էրգոնոմիկ, չսահող հարմար բռնակ՝ աշխատանքային հաճելի պայմանների և ուժի արդյունավետ փոխանցման համար



ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԿՈՂԱԿՏՐԻՉ DIN ISO 5746



Լ մմ	Լ դյույմ	● Տրամ մմ	● Տրամ մմ	Արտիկուլ	Փ./հատ
160	6 1/4	2.5	1.8	0715 01 574	1
180	7	2.8	2.5	0715 01 575	1
200	8	3.0	2.5	0715 01 576	1

Փափուկ և առավել ամուր մետաղալարերի, մալուխների, բռնման և կտրման աշխ.

- Աշխատանքային գործիքների բարձրորակ պողպատ՝ գործիքի առավել երկար պիտանե., կիրառման ենթակա լարերի հուսալի բռնամ և կտրման համար
- Երկար շեղբերը նախատեսված են առավել հաստ մալուխների կտրման համար
- Շեղբեր՝ կրկնակի ինդիկտիվոր. ամրացված
- Մակերեսը՝ ամբողջապես փայլեցված է, հերմետիկացված թափանցիկ լաքով
- Բռնակների պարուտակները պոլիվինիլթրիդ, կրկնակի թաթախված
- Միացում՝ ձնկային միացում

ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԿՈՂԱԿՏՐԻՉ DIN ISO 5746



Լ մմ	Լ դյույմ	● Տրամ մմ	● Տրամ մմ	● Տրամ մմ	Արտիկուլ	Փ./հատ
200	8	3.8	2.7	2.2	0715 01 579	1

Կողակտրիչները նախատեսված են փափուկ և զերամուր մետաղալ. բռնման կտման և կտրման աշխատ. համար

Կտրելու ընթացքում պահանջվող ուժի օպտիմալ կրճատում՝ հարմարեցված բռնաների միջոցով

- Աշխատանքային գործիքների բարձրորակ պողպատ՝ գործիքի առավել երկար պիտանե., կիրառման ենթակա լարերի հուսալի բռնամ և կտրման համար
- Երկար շեղբերը նախատեսված են առավել հաստ մալուխների կտրման համար
- Շեղբեր՝ կրկնակի ինդիկտիվոր. ամրացված
- Մակերեսը՝ ամբողջապես փայլեցված է, հերմետիկացված թափանցիկ լաքով
- Բռնակների պարուտակները պոլիվինիլթրիդ, կրկնակի թաթախված
- Միացում՝ ձնկային միացում

- Միջին ամրության մետաղալար
- Ամուր մետաղալար
- Փափուկ մետաղալար