


ՀԱՐԵՐԻ ԳԼԽԻԿ



Պատկերին նման



Ստանդարտ (նման՝ DIN-ի)

Անցքով

Կիրառման բնագավառը
Բազմաջիղ կլոր հաղորդիչների
համար, օրինակ՝ VDE 0295 կարգ 2
Կլոր սեղմված մալուխային
սեկտորների համար

Ցուցում

Օգտագործողը պետք է ստուգի
տեղադրված մալուխը
(անհրաժեշտության դեպքում դուրս
հանման փորձարկումների միջոցով):

Մաքս. ջերմադիմացկունությունը	125 °C
Լյուրը	Էլեկտրոլիտային պղինձ
Սակերեսը	Անագապատ

Հայնական հատվածք	Կցաշուրթ. անցք	Մետաղալարի տրամագիծը (d1)	Անցքի տրամագիծը (d2)	Անցքի կենտրոնի և ականոցի հեռ. (e)	Ականոցի երկարությունը (a)	Հայն (b)	Ասարտիկուլ	Քան.
6 մմ ²	M4	3,5 մմ	4,3 մմ	19 մմ	9,5 մմ	10 մմ	0967 206 4	100
6 մմ ²	M5	3,5 մմ	5,3 մմ	20,5 մմ	9,5 մմ	10 մմ	0967 206 5	100
6 մմ ²	M6	3,5 մմ	6,4 մմ	20,5 մմ	9,5 մմ	12 մմ	0967 206 6	100
6 մմ ²	M8	3,5 մմ	8,4 մմ	23 մմ	9,5 մմ	15 մմ	0967 206 8	100
6 մմ ²	M10	3,5 մմ	10,5 մմ	25 մմ	9,5 մմ	17 մմ	0967 206 10	100
6 մմ ²	M12	3,5 մմ	13,2 մմ	28 մմ	9,5 մմ	19 մմ	0967 206 12	100
10 մմ ²	M5	4,5 մմ	5,3 մմ	22,5 մմ	10,5 մմ	12 մմ	0967 210 5	100
10 մմ ²	M6	4,5 մմ	6,4 մմ	22,5 մմ	10,5 մմ	12 մմ	0967 210 6	100
10 մմ ²	M8	4,5 մմ	8,4 մմ	25 մմ	10,5 մմ	15 մմ	0967 210 8	100
10 մմ ²	M10	4,5 մմ	10,5 մմ	27 մմ	10,5 մմ	17 մմ	0967 210 10	100
16 մմ ²	M5	5,5 մմ	5,3 մմ	26 մմ	13 մմ	12 մմ	0967 216 5	100
16 մմ ²	M6	5,5 մմ	6,4 մմ	27 մմ	13 մմ	12 մմ	0967 216 6	100
16 մմ ²	M8	5,5 մմ	8,4 մմ	29 մմ	13 մմ	15 մմ	0967 216 8	100
16 մմ ²	M10	5,5 մմ	10,5 մմ	31 մմ	13 մմ	17 մմ	0967 216 10	100
16 մմ ²	M12	5,5 մմ	13,2 մմ	32,5 մմ	13 մմ	19 մմ	0967 216 12	100
25 մմ ²	M5	7 մմ	5,3 մմ	30 մմ	15 մմ	14 մմ	0967 225 5	100
25 մմ ²	M6	7 մմ	6,4 մմ	30 մմ	15 մմ	14 մմ	0967 225 6	100
25 մմ ²	M8	7 մմ	8,4 մմ	32,5 մմ	15 մմ	16 մմ	0967 225 8	100
25 մմ ²	M10	7 մմ	10,5 մմ	34,5 մմ	15 մմ	18 մմ	0967 225 10	100
25 մմ ²	M12	7 մմ	13,2 մմ	35,5 մմ	15 մմ	19 մմ	0967 225 12	100
35 մմ ²	M6	8,5 մմ	6,4 մմ	32,5 մմ	17 մմ	17 մմ	0967 235 6	50
35 մմ ²	M8	8,5 մմ	8,4 մմ	35 մմ	17 մմ	17 մմ	0967 235 8	50
35 մմ ²	M10	8,5 մմ	10,5 մմ	37 մմ	17 մմ	19 մմ	0967 235 10	50
35 մմ ²	M12	8,5 մմ	13,2 մմ	38 մմ	17 մմ	21 մմ	0967 235 12	50
35 մմ ²	M16	8,5 մմ	17 մմ	41 մմ	17 մմ	26 մմ	0967 235 16	50
50 մմ ²	M6	10 մմ	6,4 մմ	37 մմ	19 մմ	20 մմ	0967 250 6	50
50 մմ ²	M8	10 մմ	8,4 մմ	37 մմ	19 մմ	20 մմ	0967 250 8	50
50 մմ ²	M10	10 մմ	10,5 մմ	39 մմ	19 մմ	20 մմ	0967 250 10	50
50 մմ ²	M12	10 մմ	13,2 մմ	40 մմ	19 մմ	23 մմ	0967 250 12	50
50 մմ ²	M16	10 մմ	17 մմ	43 մմ	19 մմ	28 մմ	0967 250 16	50
50 մմ ²	M20	10 մմ	21 մմ	46 մմ	19 մմ	30 մմ	0967 250 20	50

ORSY-պահեստավորումը