

ԻՆՔՆԱԲՈՑԱՎԱՌՎՈՂ ԳԱԶԱՅԻՆ ԶՈՂԻՉ WGLG 100



- Շատ հարմար, ունի վերսալ սարք: Կարելի է օգտագ. որպես գոդիչ կամ որպես ֆեն
- Նախատեսված է գոդման, կծկման, եռակցման, անագապատմ. աշխատ. համար
- Ցանցից անկախ, շարժական կիրառում

- Հարմար պիզո-վառք
- Հզորության սահուն կարգավորում
- Իդեալական է արհեստանոցների, սերվիսային սպասարկման, լաբորատ., նորոգմ. աշխատ. համար

Արտիկուլ՝ **0984 990 100**
Փ/հատ 1

Պարագաներ/պահեստային ծայրոցներ			
	Անվանումը	Արտիկուլ	Փ./հատ
	Բուտան 100 մլ	0893 250 001	6/24
	Զոդման սայր, կոնաձև 1.6 մմ	0984 990 110	3
	Զոդման սայր, կտրիչի նման 2.4 մմ	0984 990 120	3
	Տաք օդի ծայրոց	0984 990 130	3
	Անդրադարձիչով գլխադիր	0984 990 140	3
	Դանակ	0984 990 150	3
	Գագամուղ կափույր	0707 984 901	1

Առաքման լրակազմ


- Գազային գոդիչ (առաքում՝ առանց գազի) ներառյալ պաշտպանիչ թասակ
- 1 Դանակ
- 2 Տաք օդի ծայրոց
- 3 Անդրադարձիչով գլխադիր
- 4 Կտրիչի նմանվող գոդման սայր, 2.4 մմ
- 5 Կոնաձև գոդման սարք, 1.6 մմ
- Զոդանյութով տարա
- Սպունգով մոտադական տակդիր
- Պահեստային փական
- Պրակտիկ պահեստային տուփ
- Շահագործման ուղեցույց

Տեխնիկական տվյալներ

Հզորություն	30 – 100 W
Ջերմաստիճանը գոդման/տաք օդի ծայրոցի/դանակի հետ	250 ~ 500°C
Ջերմաստիճ. առանց գլխադիրի (այրոց)	1,300°C
Բուտանի կլման ունակություն	20 մլ
Աշխատանքային տևողություն	Մոտ. 120 րոպե (միջին. հզոր. դեպքում)



Միակցիչներ գոդման/կծկման համար



Զոդում



Նրբապատ, ջերմությունից կծկվող ճկափողեր

Տաք օդի ծայրոցն սպահովում է բաց կրակի բացակայություն. ֆասավելու հավանականությունը չնչին է