ԲԱՐՁՐ ՃՆՇՄԱՆ ԼՎԱՑՈՂ ՍԱՐՔ HPC160-COMPACT

Արտիկուլ	0701 161 0
Փ./հատ	1
Անվանական լարումը	230 V/AC
Պահանջվող հզորությունը	2,3 kW
Մաքս. ճնշումը	160 բար
Աշխատանքային ճնշումը	130 բար
Մին./մաքս. սնուցման քանակը	0-480 լ/ժ
Սարքի զանգվածը	26,1 կգ
Մալուխի երկարությունը	4 մ

Առաքվում է ստվարաթղթում

Առաքման պարուն. արտիկուլ	Անվանումը	Արտիկուլ	Քանակը
0701 161 0	Եռակողմ ծայրափող.	0701 160 004	1
	Ներծծող ծայրափ.	0701 160 005	1
	Խողովակի միակցիչ	0701 160 006	1
	Ծայրափողակ	0701 161 100	1
	Բարձր ճնշմ. խողով.	0701 161 110	1
	Ձեռքի ցրց. ատրճան.	0701 161 140	1

Կոմպակտ լվացող սարք՝ սառը ջրով օգտագործելու համար, նախատեսված միջին ծանրության աշխատանքների համար

Իդեալական է շարժական կիրառման համար
Կոմպակտ չափսերով և ալյումինե դուրսքաշովի բռնակով

Ծառայության երկար ժամկետ և ֆասավելու չնչին հավանակ.՝ շատ հաճախակի օգտագործման դեպքում
Աշխատանքն ընդմիջելու ընթացքում ճնշման ավտոմատ անջատումը անմիջապես անջատում է նաև սարքը: Դետալների վրա ճնշման նվազումն իր հերթին երկարացնում է սարքի պիտանելության ժամկետը և նվազեցնում ջրի և էներգիայի սպառումը

Մարքող նյութի պարզ և հարմար կարգաբերում
Մաքրող նյութի ներծծման ներկառուցված ճկափողը կարող է տեղավորվել մաքրող նյութի ցանկացած տարայի մեջ: Դոզավորման փականը թույլ է տալիս կարգաբերել մաքրող նյութի ցանկալի խտությունը.

Հարմարավետ, չհոգնեցնող աշխատանք
Ձեռքի ցրցայտման էրգոմոնիկ ատրճանակ՝ բռնման և պահման քիչ ուժի պահանջով

Հեշտ պահուսատվորմամբ
Պարագաների պրակտիկ պահոց և էլեկտրական կաբելի փաթաթման հարմարանք.

ORSYfleet պահուստավորմամբ

Արտադրակամ եւ նյութական թերությունների 3 տարվա երաշխիք
Բացառությամբ այն ֆասները, որոնք առաջանում են սարքի ոչ պատշաճ կիրառման, գերբեռնվածության կամ համապատասխան ցուցումների չհամապատասխանող գործողությունների արդյունքում:

STEP - 2017-02-06 - 21430 - ©