



O-Օղեր

- Պատրաստված է պերմունան N-ից (նիտրիլային կաուչուկ) PN 70 ±5
- Ջերմակայունությունը՝ -35°C-ից մինչև +120°C
- Տեղ խնայող, հեշտ և պարզ կիրառման մեջ, հերմետիկացնող հուսալի տարրեր
- Մեքենաների շարժական կամ ստատիկ մասերի հերմետիկացման համար
- Դիմացկուն է բոլոր տեսակի հանքային յուղերի, յուղի քսուքների, տաք ջրի, գոլորշու, սեղմված օդի և թույլ թթուների:

Դիմում				Մետրական												
Ներքին տրամագ. մմ	Տրամագ. դյույմ	Օղի հաստ. մմ դյույմ	Ներքին անվանում	Արտիկուլ	Պարունակությունը կոմպլեկտում			Ներքին տրամագ. մմ	Օղի հաստ. մմ	Արտիկուլ	Պարունակությունը կոմպլեկտում					
					Արտիկուլ 0964 468	Արտիկուլ 0964 468 5	Արտիկուլ 0964 468 6				Արտիկուլ 0964 468 1	Արտիկուլ 0964 468 2				
2.90	1/8	1.78 0.070	AS-006	0468 290	50	100		3.0	2.0	0468 003 20	100					
3.69	5/32		AS-007	0468 369				4.0		0468 004 20						
4.47	3/16		AS-008	0468 447				5.0		0468 005 20						
5.28	7/32		AS-009	0468 528				6.0		0468 006 20						
6.07	1/4		AS-010	0468 607				7.0		0468 007 20						
7.66	5/16		AS-011	0468 766				8.0		0468 008 20						
9.25	3/8	2.62 0.103	AS-012	0468 925	30	50	10.0	2.5	0468 010 20	50						
9.19	3/8		AS-110	0468 919	30		12.0		0468 012 20							
10.78	7/16		AS-111	0468 107 8			10.0		0468 010 25							
12.37	1/2		AS-112	0468 123 7			12.0		0468 012 25							
13.95	9/16		AS-113	0468 139 5			20		14.0			0468 014 25				
15.54	5/8		AS-114	0468 155 4					15.0			0468 015 25				
17.13	11/16		AS-115	0468 171 3					17.0			0468 017 25				
18.72	3/4		AS-116	0468 187 2					19.0			0468 019 25				
18.64	3/4		AS-210	0468 186 4					20			18.0	0468 018 30	25		
20.22	13/16		AS-211	0468 202 2								20.0	0468 020 30			
21.82	7/8		AS-212	0468 218 2								15	22.0			0468 022 30
23.40	15/16		AS-213	0468 234 0									24.0			0468 024 30
25.00	1	AS-214	0468 250 0	25.0		0468 025 30		50								
26.57	1.1/16	AS-215	0468 265 7	50	28.0	0468 028 30										
28.17	1.1/8	AS-216	0468 281 7		30.0	0468 030 30										
29.75	1.3/16	AS-217	0468 297 5		25	34.0				0468 034 30	25					
31.34	1.1/4	AS-218	0468 313 4			36.0	0468 036 30									
32.93	1.5/16	AS-219	0468 329 3			38.0	0468 038 30									
34.52	1.3/8	AS-220	0468 345 2			40.0	0468 040 30									
36.10	1.7/16	AS-221	0468 361 0			42.0	0468 042 30									
37.70	1.1/2	AS-222	0468 377 0			30.0	0468 030 35		10							
37.47	1.1/2	AS-325	0468 374 7			10	32.0			0468 032 35						
40.65	1.5/8	AS-326	0468 406 5				33.0			0468 033 35						
43.82	1.3/4	AS-327	0468 438 2				35.0			0468 035 35						



O-օղերի տեսականի

Դիմում	Մետրական
Արտիկուլ՝ 0964 468 440 կտոր 5.28–36.1 մմ	Արտիկուլ՝ 0964 468 1 1,050 կտոր 3.0–24.0 մմ
Արտիկուլ՝ 0964 468 5 1,050 կտոր 2.90–23.4 մմ	Արտիկուլ՝ 0964 468 2 330 կտոր 25.0–35.0 մմ
Արտիկուլ՝ 0964 468 6 330 կտոր 25.0–43.82 մմ	

Կիրառումը. Ավտոմեքենաների եւ գյուղատնտեսական մեքենաների վերանորոգման արհեստանոցներ, բեռնատարեր, ավտոբուսային ընկերություններ, տրանսպորտային միջոցներ, շինարարական մեքենաներ, տեխնիկական սպասարկման արհեստանոցներ, մեքենաշինություն և այլն