

**ԿԱԲԵԼԱՅԻՆ ՍԵՂՄԻՉ ԾԱՅՐԱՊԱՆԱԿ,  
ԿԼՈՐ ՄԻԱԿՅԻՉ**

Պոլիվինիլքլորիդ մեկուսացում



Նման նկարին

Մաքս. անվանական լարումը	600 V/AC
Մին./մաքս. ջերմադիմացկունությունը	-10-ից մինչև 75 °C
Նյութը	Պղինձը
Մակերեսը	Ցինկապատ
Մեկուսիչ նյութը	Պոլիվինիլքլորիդ
Առանց հալոգենների	Ոչ
Առանց սիլիկոն	Ոչ

Մին./մաքս. լայնական հաստվ.	Փույնը	Կցաշուրթ. անցք	Արտիկուլ	Փ./հատ
0,5-1 մմ <sup>2</sup>	Կարմիր	M3	<b>0558 900 1</b>	100
0,5-1 մմ <sup>2</sup>	Կարմիր	M4	<b>0558 901 1</b>	100/300
0,5-1 մմ <sup>2</sup>	Կարմիր	M5	<b>0558 902 1</b>	100/500
0,5-1 մմ <sup>2</sup>	Կարմիր	M6	<b>0558 903 1</b>	100/500
0,5-1 մմ <sup>2</sup>	Կարմիր	M8	<b>0558 904 1</b>	100
0,5-1 մմ <sup>2</sup>	Կարմիր	M10	<b>0558 904 1 1</b>	100
1,5-2,5 մմ <sup>2</sup>	Կապույտ	M3,5	<b>0558 907 2</b>	100
1,5-2,5 մմ <sup>2</sup>	Կապույտ	M4	<b>0558 908 2</b>	100/300
1,5-2,5 մմ <sup>2</sup>	Կապույտ	M5	<b>0558 909 2</b>	100/300
1,5-2,5 մմ <sup>2</sup>	Կապույտ	M6	<b>0558 910 2</b>	100/300/500
1,5-2,5 մմ <sup>2</sup>	Կապույտ	M8	<b>0558 911 2</b>	100
1,5-2,5 մմ <sup>2</sup>	Կապույտ	M10	<b>0558 912 2</b>	100
4-6 մմ <sup>2</sup>	Դեղին	M4	<b>0558 914 4</b>	100
4-6 մմ <sup>2</sup>	Դեղին	M5	<b>0558 915 4</b>	100/300
4-6 մմ <sup>2</sup>	Դեղին	M6	<b>0558 916 4</b>	100/300
4-6 մմ <sup>2</sup>	Դեղին	M8	<b>0558 917 4</b>	100/300
4-6 մմ <sup>2</sup>	Դեղին	M10	<b>0558 918 4</b>	100
4-6 մմ <sup>2</sup>	Դեղին	M12	<b>0558 919 4</b>	100

**Օրոշ պահեստավորմամբ**

<b>Լրասարք</b>	<b>Արտիկուլ</b>
Մեկուսիչների ցանց	<b>0714 106 111</b>
Մալուխ մաքրող ցանց	<b>0714 109 010</b>

**Կիրառման բնութագիրը**

Պղնձե բարակ և գերբարակ բազմաջիղ մալուխների համար

**Ցուցում**

Մոնտաժողը պետք է ստուգի տեղադրված մալուխը (անհրաժեշտության դեպքում քաշեք այն):