

ԿԱԲԵԼԱՅԻՆ ՍԵՂՄԻՉ ԾԱՅՐԱՊԱՆԱԿ

Պոլիվինիլքլորիդ մեկուսացում



Նման նկարին

Մաքս. անվանական լարում	600 V/AC
Մին./մաքս. ջերմադիմացկունությունը	-10-ից մինչև 75 °C
Նյութը	Պղինձ
Մակերեսը	Ցինկապատ
Մեկուսիչ նյութը	Պոլիվինիլքլորիդ
Առանց հալոգենների	Ոչ
Առանց սիլիկոն	Ոչ

Արտիկուլ	0558 925 1	0558 926 2	0558 927 4
Փ./հատ	100/300/500	100/300/500	100/300
Մին./մաքս. լայնական հատվ.	0,5-1 մմ ²	1,5-2,5 մմ ²	4-6 մմ ²
Գույնը	Կարմիր	Կապույտ	Դեղին
Երկարությունը	25 մմ	25 մմ	27 մմ

Օրսյ պահեստավորմամբ

Լրասարք	Արտիկուլ
Մեկուսիչների ցանգ	0714 106 111
Մալուխ մաքրող ցանգ	0714 109 010

Կիրառման բնագավառները
Պղնձե բարակ և գերբարակ բազմաջիղ մալուխների համար

Ցուցում

Մոնտաժողը պետք է ստուգի տեղադրված մալուխը (անհրաժեշտության դեպքում քաշեք այն):