

# ԱՆՏԻՖՐԻՉ EXTRA

Անտիֆրիգ Extra՝ էթիլէնգլիկոլի հիմքով, տարվա բոլոր եղանակներին օգտագործվող, սառցակալումից և ժանգոտումից պաշտպանող հեղուկ է: Նախատեսված է այլումինային շարժիչների համար:

Թորված կամ պարզապես խմելու ջրով նոսրացնելուց հետո հեղուկը պաշտպանում է շարժիչների հովացման համակարգը սառցակալումից և ժանգոտումից: Համապատասխանում է VW TL 774 / C (G11 ) ստանդարտին և խառնվում է այս տիպի բոլոր անտիֆրիգները հետ:

Խորհուրդ է տրվում փոխել 3 տարին մեկ:

## ՀԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

- Պաշտպանում է կոռոզիայից, կավիտացիայի (խոռոչների) և նստվածքի գոյացումից:
- Նվազեցնում է փրփուրը:

## ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Խտություն	1,140	20°C	գ/սմ <sup>3</sup>
Բռնկման կետ	>116	°C	
Եռման կետ	180-190	°C	
pH արժեք	<8,5	33 ծավ. %	
	<7,5	50 ծավ. %	
Փրփուր	համապատասխ.		
Գույն	կապույտ		

## ԽԱՌՆՈՒՐԴԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՅՈՒԹՅՈՒՆ

Անտիֆրիգ	Ջուր	Պաշտպանություն սառցակալումից մինչև
1 բաժին	2 բաժին	-18°C
1 բաժին	1,5 բաժին	-24°C
1 բաժին	1 բաժին	-36°C

Ավելի նոսր հարաբերակցություն, քան 1/2 բաժինը, խորհուրդ չի տրվում: Եթե անտիֆրիգը խառնուրդի պարունակության 33%-ից ցածր մասն է կազմում, այն չի կարող պաշտպանել կոռոզիայից:

Հաշվի առնել նաև մեքենան արտադրողի ցուցումները:

## ՏԱՐԱՆԵՐ

1 լիտր Արտ.-Nr. 0892332010

5 լիտր Արտ.-Nr. 0892332050