

ԴԻԶԵԼԱՅԻՆ ՕԴԱՌԻՉ ՄԱՔՐՈՂ ՄԻՋՈՑ



Ներքոնկատված աղտոտվածությունների ու նստվածքների հեռացման համար՝ առանց բաղադրիչների հեռացման անհրաժեշտության
Մաքրման ազդեցություն
 Դիզելային շարժիչների ներքոնկատված աղտու մաքրում

Բարելավում է շարժիչի աշխատանքը
 Վերացնում է ներքոնկատված աղտու նստվածքների հետևանքով առաջացած անսարքությունները

Պարունակ.	Արտիկուլ	Փ./հատ
400 մլ	5861 013 300	1/12

Կիրառումը

Կիրառելուց առաջ խորհուրդ է տրվում կատարել թեստ-դրայվ: Որպես այլընտրանք, գործի դրեք շարժիչը և թողեք գործի առնվազն 20 րոպե: Կիրառման ընթացքում թողեք շարժիչը աշխատի փոփոխվող արագությամբ՝ առավելագույնը 2000 rpm արագությամբ: Կիրառեք ցրցայտման կարճ ինտերվալներով՝ ոչ ավել, քան 3 վրկ: Ցրցայտումներն իրականացնել 10 վրկ տևողությամբ միանկյալ դադարներով: Խուսափել հեղուկի՝ մի տեղ հավաքվելուց:

Հատկություններ

Ներքոնկատված հատվածում մաքրում է թեթևից մինչև միջին աղտոտվածությունները Մաքրման համար ոչ մի ապամոնտաժում չի պահանջվում