

## ԻՆՖՈՐՄԱՑԱԿԱ՝ ՍՂՈՅԻ ՇԵՂԲԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Լյուրը	Որակը	Արտիկուլ	Փ./հատ				
					Ատամիկն, հեռավոր մե-տվ և դյույնով	Շեղան, երկարություն մե-տվ և դյույնով	Հաստությունը՝ մմ
Չճանձ. պարզ.	***	<b>0615 911 614</b>	1=3		1.4 18 tpi	116.5 4.5"	1.25
		<b>0615 915 126</b>	1=3		1.8/2.5 10/14	150 6"	1.3
Մեղալ	**	<b>0608 030 31</b>	1=5		1.8 18 tpi	200 8"	1.6
		<b>0608 030 32</b>	1=5		1.8 12 tpi	150 6"	1.6
		<b>0608 030 35</b>	1=5		3.2 9 tpi	140 6"	1.6
		<b>0608 030 36</b>	1=5		3.2 9 tpi	200 8"	1.6

Սղոցի շեղբերը նախատեսված են Würth RS 4, (Արտիկուլ 0702 68), TS 1 (Արտիկուլ. 0702 65) և Rems սղովող մեքենաների համար