

## ՇԱՐՇԱԿԱՆ ԴԱՐԱԿԻ ՈւՂՂՈՐԴԻՉ



Ամբողջական ուղղորդիչ՝ ինտեգրված թափամեմդ համակարգով

Առավ. բեռնվածության հնարավորությունը՝ 30 կգ

- Դարակը փակվում է դանդաղ և փափուկ ձևով
- Փորձարկված է 50,000 ցիկլով
- Սահեցվող մոնտաժում
- +3.5 մմ բարձրության կարգավորում՝ առանց գործիքների


Անվանական երկար.մմ	Արտիկուլ	Ջույգ
270	<b>0684 250 252</b>	1/10
300	<b>0684 250 253</b>	
350	<b>0684 250 255</b>	
400	<b>0684 250 257</b>	
450	<b>0684 250 259</b>	
500	<b>0684 250 261</b>	
550	<b>0684 250 263</b>	

Անվանումը	Արտիկուլ	Ջույգ
Արգելիակիչ	<b>0684 250 272</b>	1/30


### Հավելյալ լրասարք

- Կահույքի բռնակներ
- Առջեւի վահանակի կարգավորիչ  
Արտիկուլ՝ F069 073 381

### 4-կողմանի դարակ



### 3-կողմանի դարակ



### Ներքին դարակ

