ՎԱԿՈՒՈՒՄԱՅԻՆ ՊՈՄՊԻ ՅՈՒՂ

Կիրառման բնագավառները
Օգտագործվում է սովորական և բարձր վակուումային պոմպերի համար

Կիրառումը
Վակուումային պոմպի յուղը պետք է օգտագործել ըստ մեքենայի արտադրողի ցուցումների: Յուղը կարելի է խառնել հանքայուղի հիմքով պատրաստված վակուումային պոմպի այլ յուղերի հետ:

Պարունակութ.	Արտիկուլ	Փ./հատ
250 մլ	**0892 764 300**	1/12

Օդափոխության համակարգերի սպասարկման սարքերի վակուումային պոմպի տեխսպասարկման համար

Տարբեր նյութերի հետ գերազանց համատեղելիություն

- Ռետինե և պլաստմասսե խտանյութերը չեն փափկում

ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՃՆՇԱԿԱՆ ՅՈՒՂ

Կիրառման բնագավառը
Նախատեսված է օդորակիչների ճընշակների սպասարկման եւ քսայուղման համար:

Կիրառումը
Արտադրողի ցուցումներին համապատասխան՝ ավելացնել ճնշակի պակասած յուղը եւ օդորակիչների սպասարկման սարքի միջոցով մատուցել օդորակիչի շրջանառության համակարգի մեջ:

Պարունակութ.	Արտիկուլ	Փ./հատ
1 l	**0892 764 036**	1/6

Հատուկ հավելանյութերով բարձրորակ սինթետիկ յուղ՝ նախատեսված օդորակիչների ճնշակների համար:

Համատեղելի է հետևյալ սառնագդակների հետ R 23, R 125, R 134a, R 227, R 413 a, R 407c, R 410a, R 404a, R 507, R 744.

Կարելի է խառնել PAG և եթեր. յուղերի հետ:

- Մեկ յուղ՝ ցանկացած կիրառման համար

Շատ լավ քսայուղում է:

- Երկարացնում է ճնշակի պիտանելութ.
- Ապահովում է ճնշակի կողմից ֆրեոնի լավ խտացում:

Այս տվյալները խորհուրդներ են՝ հիմված մեր փորձերի ու փորձարկումների վրա: Այնուամենայնիվ խորհուրդ է տրվում նախապես փորձարկել: Հաշվի առնել մեքենայի օդորակիչներիճնշակներ արտադրողների ցուցումները յուղի լցման քանակի վերաբերյալ:

MWF-08/11-06565-©