

PAG յուղ 46

PAG պոլիպլիլենային գլիկոլ օդափոխիչի կոմպրեսորային յուղ, ավտոմեքենայի օդափոխման համակարգերի համար, օգտագործելով R134a

սառնակ:

- Լավ խառնվում է
- Օպտիմալ յուղում
- Հուսալի պաշտպանություն մաշումից
- Հիդրոֆոբ հատկությամբ
- Ապահովում է ջերմային կայունություն

Պարունակությունը	250 մլ
Մածուցիկ./թանձրութ.	Թույլ



Արտիկուլ՝ **0892 764 025**

Փ./հատ 1 / 12

Մանրամասներ/Կիրառումը

Օգտագործվում է օդափոխման համակարգի ճնշակի յուղման համար: Նախատեսված է մեքենաների՝ R134a-ով աշխատող օդափոխման համակարգի համար:

Ցուցումներ

Նախատեսված է մեքենայի օդափոխման համակարգի ճնշակի յուղը օդափոխման համակարգի սպասարկման սարքի միջոցով փոխելու համար: Քանակը որոշվում է մեքենան արտադրողի կողմից նշված քանակների համաձայն:

Ցուցում

Զի՛ կարելի խառնել օդափոխման համակարգերի ճնշակների այլ յուղերի հետ: Անհրաժեշտ է պահեստավորել այնպես, որ յուղը գերծ մաս խոնավությունից: Խուսափել այն պահեստավերով բաց տարաներում

Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով պայմանավորված՝ մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են մեր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր կողմից արվում են տեխնիկական փոփոխություններ՝ հետագա զարգացման ավելի նպաստելու համար:

Հարակից ապրանքներ	Արտիկուլ
Լցման ադապտեր	0764 000 124
Պրեմիում Ուլտրամանուշակագույն արտահոսքի հայտնաբերման հավելանյութ	0892 764 034
Օդափ. համ. արտահոսքի դադարեցման նյութ plus	0892 764 776