

ՀԱՐԵՐԻ ՄԻԱՑՈՒՄ՝ ԱՌԱՆՑ ՀԱՐԵՐԻ ԱԳՈՒՍԻ



Պատկերը



Բարելավված տերմինալի ձև՝ հաղորդիչի հեշտ տեղադրման համար

- Հեշտ է անջատելը
- Բարձր պտտման մոմենտ
- Բարձր ձկունություն

Անվանական լարումը	450 V
Մաքս. մթնոլորտային ջերմաստիճան	80 °C
T նույնականացումը համաձայն EN 60998-ի	T80
Բոցավառում	850°C
Էլեկտրական բևեռների քանակը	12 հատ
Գույնը	Սպիտակ
Նյութը	PP - Պոլիպրոպիլեն

Արտիկուլ	0556 1	0556 2	0556 3	0556 4
Փ./հատ	10	10	10	10
Մին /մաքս միաջիղ հատում	1-4 մմ ²	1.5-6 մմ ²	2.5-10 մմ ²	4-16 մմ ²
Անվանական հոսանք, միաջիղ	32 A	41 A	57 A	76 A
Կոշտ հատվածք մին /մաքս	1-2.5 մմ ²	1.5-6 մմ ²	2.5-6 մմ ²	4-10 մմ ²
Անվանական հոսանք, կոշտ	24 A	41 A	41 A	57 A
Մին./մաքս. լայնակի հատվ. ձկունութ.	1-2.5 մմ ²	1.5-4 մմ ²	2.5-6 մմ ²	4-6 մմ ²
Անվանական ընթացիկ ձկունությունը	24 A	32 A	41 A	41 A

Հարակից ապրանքներ	Արտիկուլ
Ավտոմատ ինքնակարգավ. մետաղալ. հանող տափակաբ. արցան	0714 109 010
Մաքրող դանակ AM 280	0714 41 01
Երկկողմանի լարման թեստեր Multi-Tester Pro II LCD	0715 53 175