

ՍԱՌՆԱԳՐԱԿ 134A



Արտիկուլ՝ 1892 764 004

13.6 կգ Միանգամյա օգտագործման միաց

- Սառնագրակ 134a. 1,1,1,2-Տետրաֆտորէթան
- Ավտոմեքենաների օդորակման համակարգերում օգտագործելու համար:

Առավելություն

- Վնասակար չէ մետաղների համար
- Կարող է օգտագործվել որպես R12 սառնագ. փոխար. համար՝ ելնելով գերազանց կատարողակ. պարամ.:
- R134a- ն էկոլոգիապես մաքուր սառնագենտ է, որը չի փաստում օզոնի շերտը
- R134a- ը անգույն, հոտ և անհամ, ոչ թունավոր նյութ է:
- Հրավտանգ, պայթյունավտանգ չէ
- Նախատեսված է բոլոր տեսակի շարժական և ոչ շարժական օդորակման համակարգերի համար

Ուշադրություն

- Ավտոմեքենայի օդափոխման համակարգերում, R134a- ն պահանջում է պոլիակլիլեն գլիկոլային քսայուղ (PAG) օգտագործում՝ կոմպրեսորի մեջ յուղի օպտիմալ շրջապտույտն ապահովելու համար
- Մի խառնեք հանքային յուղի կամ ալկիլային բենզինային քսայուղերի հետ
- R134a-ը չխառնել CFC R12 սառնագրակի հետ

Պարունակությունը	Արտիկուլ	Փ./հատ
13.6 կգ	0892764004	1