

## Անկյունային հղկող սարք EWS 12-125 SOLID

1200 վտ հզորությամբ հզոր և ամուր անկյունային կտրող/հղկող սարք՝ հակաթրթռումային բռնակով՝ արագ, հուսալի աշխատանքի և երկար սպասարկման համար: Իդեալական է շարունակական ինտենսիվ կոպիտ հաստոցների հետ աշխատանքի, ինչպես նաև կտրման աշխատանքների համար



### Պաշտպանություն վերագործարկումից

Անկյունային կտրող/հղկող սարքը չի վերագործարկվում էլեկտրամատակարարման ընդհատումից հետո՝ զգալիորեն նվազեցնելով վնասվածքների վտանգը:

### Պաշտպանություն հետհարվածից

Սկավառակի պատահական արգելակման դեպքում հոսանքի սնուցումը դեպի շարժիչ դադարում է, ինչը զգալիորեն նվազեցնում է վնասվելու վտանգը և ապահովում է աշխատանքի հետագա ապահով շարունակականությունը

**Ճաշտպանիչ պատյանը կարգավորվում է առանց հատուկ գործիքի և ապահովում արագ ու արդյունավետ աշխատանք Արագ կարգավորվող պաշտպանիչ պատյան**

Անվանական լարումը	230 V/AC
Մին./մքաս հաճախականությունը	50/60 Hz
Պաշտպանության կարգը	Պաշտպանության II կարգ/պաշտպանիչ մեկուսացում
Պահանջվող հզորություն	1200 W
Մաքս. պարապ ընթացքը	11000 rpm
Մաքս. կտրող սկավառակի տրամագիծը	125 մմ
Պարուրակի տիպը x աշխատող պարուրակի տրամագիծը	M14
Սարքի զանգվածը	2.4 կգ
Լարի երկարությունը	4 m
Ֆունկցիաները	Հակավիբրացիոն համակարգ Պաշտպանության վերագործարկում Հետադարձ պաշտպանություն Պաշտպանություն գերբեռնվածությունից
Մին./մաքս. պարապ ընթացքը	0-11000 rpm

**Արտիկուլ՝ 5707 040 0**

Փ./հատ՝ 1

Անհատական տուփով

## Նկարագրություն/կիրառումը



### 5707 040 0 արտիկուլի պարունակությունը

Անվանումը	Արտիկուլ	Քանակը
Սեղմող մանեկ	0708 445 031	1
Մանեկադարձակ բանալի	5807 001 036	1
WSH 230 երկկողմ պաշտպանիչ վահանակ	5807 003 014	1
Չակաթրթռումային բռնակ	5807 004 009	1

### Չավելյալ լրասարք

	Արտիկուլ
Առանձնացնող պաշտպանիչ կաջարիչ	5707 000 102
Անյունահին հղկող սարքի փոշուց պաշտպանության ֆիլտր	5707 000 106

### Չարակից լրասարք

Չարակից լրասարք	Անվանումը	Արտիկուլ
5707 040 0	Անյունահին հղկող սարքի բաժանարար և օդաքաշ գլխիկ	5707 000 111
	Օդաքաշ գլխիկ	5707 000 112