

ԳԱՅԼԻԿՈՆՆԵՐԻ HSS DIN 338 ԿՈՄՊԼԵԿՏ



Հատկություններ

Պիտանելությունը

●●●○

Գայլիկուման արագությունը

●●●○

Հորատանցքի որակը

●●●●

Բազմակողմանիությունը

●●○○

Հորատման վարքագիծը

●●●○

Հորատման խորությունը

5 x գայլիկ. տրամ.



Պողպատ



Բարձրորակ գայլիկու: Բավարարում է ճշգրտության և ամրության ամենախիստ պահանջներին: Առավել հարմար է ձեռքի հորատման գործիքներով իրականացվող գայլիկուման աշխատանքների համար:




- Պատրաստված է բարձր արդյունավ. պողպատից (HSS) M2. ունիվերսալ կիրառմամբ, հատկապես մինչև 1,000 Ն/մմ² պողպատի պարագայում
- Չափազանց ցածր արտադրական հանդուրժողականություն՝ հստակորեն սահմանված մակերեսային և պրոֆիլային որակով
- Առավել ճշգրիտ հորատման հատկությամբ
- Պարույրի անկյունը՝ 35°-ից 40°
- Կետային անկյունը՝ 130°.
- Կետային ճշգրտամբ (հատուկ, օպտիմիզացված բաժանարար)
- Չգայլիորեն կրճատվել է մնացորդային լայնակի կտրվածքը
 - Առավել հեշտ հորատմամբ, չկա կոնտրոնարկման կարիք.
 - Նվազեցված է սնուցման ուժն ու պտտման մոմենտը.
- Համապատասխանում է DIN 338 N- HSS գայլիկոններին ներկայացվող պահանջներին:

Նախատեսված է՝ հատկապես սել մետաղների համար, ինչպիսիք են ոչ ամուր պողպատը, ածխածնային պողպատը, չժանգոտվող պողպատը, չուգունը և կռած երկաթը:

Նոր նախագծված հորատման կետը նոր չափանիշներ է սահմանում Zebra բիտերի հորատման հատկությունների համար.



- Նեղ եզրահատք. ①
- Միջաձողի բարձրացում. ②
 - Բիտերի առավել կայունություն.
 - Առավել երկար պիտանելություն.
 - Ծփման նվազում անցքի ներսում
 - Բիտը և գործիքը քիչ են տաքանում.



ORSY

Տեսակակի	Արտիկուլ	Քան. կոմպ.
1 հոր. բիտ՝ յուրաք. 1.0 – 10մմ 0.5մմ ինտերվալներով	0624 000 001	19
1 հոր. բիտ՝ յուրաք. 1.0 - 13.0մմ 0.5մմ ինտերվալներով	0624 000 004	25
10 յուր. 1.0 - 6.0մմ տրամ. 5 յուրաք. 6.5 - 10.5մմ տրամագ. 0.5մմ ինտերվալներով	5964 624 020	155

Հարակից ապրանքներ
Կտրման յուղ Բիտեր
Հիմնական գործիքներ

02 0521