

## Փոխանցման տուփի յուղ TRIATHLON® Automatic Ultra

Արտիկուլ՝ 0897 420 003

Փ./հատ 1

### Բարձրորակ փոխանցման տուփի յուղ՝ Նախատեսված ավտոմատ փոխանցման տուփերի համար

- Հիանալի կատարողականություն՝ ցածր ջերմաստիճանային պայմաններում
- Օպտիմալ մածուցիկության/ջերմաստիճանի հարաբերակցություն
- Գերազանց պաշտպանություն մաշվածությունից
- Գերազանց պաշտպանություն կոռոզիայից
- Գերազանց պաշտպանություն կոռոզիայից
- Կիրառման ընդգրկուն շրջանակ



Պարունակությունը	20 L
Յուղի տիպը	HC-սինթետիկ
Հաստատված է փոխանցման տուփի յուղերի համար	GM Dexron IIIH, JASO 1-A, Toyota Type T-II, Toyota Type T-IV, Allison C4, TES 295, Kia SP II, Kia SP III, Mitsubishi SP II, Mitsubishi SP III, Hyundai SP II, Hyundai SP III, Mazda ATF M III, Mazda ATF M V, Honda ATF Z1 (except CVTs), Ford Mercon V, Nissan AT-Matic J Fluid, Nissan AT-Matic D Fluid, Nissan AT-Matic K Fluid

<p>Առաջարկվող կիրառում փոխանցման յուղերի համար</p>	<p>JWS 3309, Chrysler ATF +3, Chrysler ATF +4, MB 236.2, MB 236.5, MB 236.6, MB 236.7, MB 236.9, MB 236.10, Daimler NAG-1, BMW LT 71141, BMW LA 2634, BMW 7045 E, BMW 8072 B, MAN 339 Typ Z2, MAN 339 Typ V1, ZF-TE-ML 02F, ZF-TE-ML 03D, ZF-TE-ML 04D, ZF-TE-ML 05L, ZF-TE-ML 09, ZF-TE-ML 11A, ZF-TE-ML 11B, ZF-TE-ML 14B, ZF-TE-ML 17C, VW G 052 162, VW G 055 025, Volvo 97340, Volvo 97341, Subaru ATF, Voith H55.6335.xx, Allison TES 295</p>
<p>Պիտանելությունը</p>	<p>60 ամիս</p>
<p>Խտությունը</p>	<p>0,85 գ/սմ<sup>3</sup></p>
<p>Խտության պայմանը</p>	<p>15°C</p>
<p>Մին. բռնկման աստիճանը</p>	<p>210 °C</p>
<p>Պնդացման աստիճանը</p>	<p>-50 °C</p>

## Կիրառման բնագավառը

Ավտոմատ փոխանցման տուփի բարձրորակ յուղ

## Տեղեկություններ կիրառման վերաբերյալ

Նախատեսված է ավտոմատ, մեխանիկական փոխանցման տուփերի, դեկային վարման համակարգերի, հիդրավլիկ համակարգերի և օժանդակ շարժիչների համար, ոչ միայն մարդատար և առևտրային մեքենաներում, այլ նաև արդյունաբերական կիրառման բնագավառներում կիրառման համար:

## Ցուցում

Յուղի փոփոխման ստանդարտ և երկարացված միջակայքերի համար հետևեք մեքենայի և շարժիչի արտադրողի շահագործման հրահանգներին:

Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով պայմանավորված՝ մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են մեր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր կողմից արվում են տեխնիկական փոփոխություններ՝ հետագա զարգացմանն ավելի նպաստելու համար: