

## ՕՐԱՃՆՇԱԿԱՆ ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆ ՔՂԿԱՍԱՐՔ DTS 150



**Ապակոնտրոն, հզոր պնևմոն հղկասարք՝  
նախատեսված նուրբ և կոպիտ հղկման  
աշխատանքների համար**

**Կորպուսի կոմպոզիտային դիզայն**  
Դիմացկուն է և թեթև - կշռում է ընդամենը 0,9 կգ

**Օդաճնշական հզորություն**  
Գերազանցում է ստանդարտ էլեկտրական հղկող  
սարքերի հնարավորությունները՝ կիրառվելով  
անդադար, ժամեր շարունակ

**Կիրառողի համար ապահովում է  
առավելագույն հարմարավետություն՝  
աղմուկի և արտանետվող օդի նվազեցման  
շնորհիվ**

Ձայնի ու աղմուկի արդյունավետ կլանում

**Կառավարման սենսորային ձգանով**  
Թույլ է տալիս կիրառողին սահմանել էներգիայի անհրաժեշտ չափ

**2-ը 1-ում վակուումային համակարգ**  
Չարմարավետ կառավարում (բռնակ), որը  
հնարավորություն է տալիս կարգաբերել վակուումը  
ինչպես ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ, այնպես էլ՝ ԻՆՔՆՈՐՆՈՒՅՆ կերպով

**Օդի ներկառուցված կարգավորիչ**  
Չարթ և արագ՝ ավելի վերահսկվող և հարմարավետ  
կիրառման համար

**Էրգոնոմիկ դիզայն՝ հիանալի կառավարման հնարավորությամբ**  
Չափազանց կոմպակտ կորպուսով

### **Կիրառումը**

Նախատեսված է փայտի, մետաղական մակերեսների, թափքի չոր հղկման, ներկանյութի, ժանգի և այլնի մաքրման  
աշխատանքների համար: 5 մմ ուղեծրի շնորհիվ հատկապես հարմար է հղկման նախնական աշխատանքների համար



Լրասարք՝ 5714001180-ի համար



### Ցուցում

- Կիրառվում է հետևյալ կերպ. ուղեծրային շրջան = 2 x հղկման ելք: Տերմինների օգտագործումը միշտ չէ, որ ստանդարտացված է
- Պարբերաբար օգտագործելու դեպքում սարքն ամեն օր պետք է թեթևակի յուղել օդաճնշակ յուղման միջոցով: Խորհուրդ է տրվում օգտագործել փոշեցրվող յուղ
- Ամրացվող ծայրափողակը ներառված չէ առաքանու մեջ