

Ռետինի խնամք Rubber Fit

Ռետինե հերմետիկների խնամք՝ առանց սիլիկոնի պարունակության

- Ռետինե մասերը մնում են ճկուն՝ դրանով իսկ մեծացնելով դրանց ծառայության ժամկետը և կանխելով ճաքերի առաջացումը
- Ձմռանն արդյունավետորեն կանխվում է սառցակալումը և չորացումը
- Վերացնում է ճռռոցն ու հարակից ուղեկցվող ձայները
- Չի պարունակում սիլիկոն
- Կայուն է ջրի ցրցայտումների և աղաջրի հանդեպ
- Կենսաբանորեն տրոհելի
- Դիմացկուն է նոսրացված թթուների և հիմքերի նկատմամբ
- Ջրակայուն



Պարունակությունը	75 մլ
Չոտը/բույրը	Տիպիկ/բնորոշ
Քիմիական կազմը	Չիդրոկարբոն

Արտիկուլ՝ 0893 012 8

Փ./հատ 1 / 24

Կիրառումը

Պաշտպանում է դռների, բեռնախցիկի և ծալովի ծածկոցի ռետինե հերմետիկ մասերը և հուսալի կերպով պաշտպանում է ձմռանը սառցակալումից:

Ցուցումներ

Ե՛շի բացվածքին ամրացված սպունգով Rubber Fit-ի բարակ շերտ քսեք կիրառման ենթակա ռետինե մասերի վրա:

Ցուցում

Ակրիլային ապակու (PMMA) վրա նյութի կիրառումը կարող է հանգեցնել ճաքերի առաջացման Չեռու պահեք բռնկման աղբյուրներից և մի ծխեք մոտակայքում: Աչքերի հետ շփման դեպքում մանրակրկիտ կերպով լվացեք ջրով և անմիջապես դիմեք բժշկի խորհրդատվության: Օգտագործեք միայն լավ օդափոխվող տարածքներում

Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով պայմանավորված՝ մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են մեր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Միևչդեռ մեր կողմից արվում են տեխնիկական փոփոխություններ՝ հետագա զարգացման ավելի նպաստելու համար: