

Պտուտակահան, հորատիչ, անլար ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE



Illustration only

M-CUBE
BATTERY-SYSTEM

Շատ կոմպակտ և հզոր անլար պտուտակահան/հորատիչ M-CLICK արագ փոխանակման համակարգով՝ թեթև և միջին ծանրության պտուտակման և հորատման աշխատանքների համար:

- Würth M-CLICK հորատման իլ, որը թույլ է տալիս առանց գործիքների արագ փոխել հորատման կցորդները և պտուտակահան գլխիկները M-CLICK և M-CLICK+ համակարգերում՝ ապահովելով ճկունություն և բազմակողմանիություն
- 1/4-դյույմանոց վեցանկյուն բնիկով իլ, որը հնարավորություն է տալիս առանց հորատման կափարիչի տեղադրել C 6.3 և E 6.3 ծայրակալներ:
- Թեթև և կոմպակտ դիզայն, որն ապահովում է հոգնածության բացակայություն գործելու ընթացքում:
- Սարքի հիմքի ձախ և աջ կողմում տեղադրված պտուտակված թևանման անցքեր, որոնք թույլ են տալիս լրացուցիչ աքսեսուարների, օրինակ՝ գոտու կեռիկների կամ ծայրակալների ամրացում:
- Արդյունավետ և առանց խոզանակների շարժիչ՝ գերբեռնվածությունից պաշտպանության ֆունկցիայով:
- Ներկառուցված LED լուսավորություն՝ աշխատանքային տարածքի ուղղակի լուսավորության համար:


Անվանական լարում	18 V/DC
Մին./մաքս. անգործ արագությունը 1-ին/2-րդ փոխանցում	0-450 / 0-1700 rpm
Մաքս. պտտման մոմենտ կոշտ/փափուկ	50 / 25 Նմ
Մին./ մաքս.. պրկիչի ձգման լայնությունը	1-13 մմ
Գայլիկոնի կոթառի բռնակը	M-CLICK
Վերալիցքավ. մարտկոցների քանակը/մարտկոցներ	2 PCS
Վերալիցքավորվող մարտկոց/մարտկոցի հզորություն	2 Ah
Գայլիկոնման մաքս. տրամագիծը - պողպատ	13 մմ
Մաքս. պտուտակի տրամագիծը	8 մմ
Երկարությունը	124 մմ

Վերալիցքավորվող մարտկոցների/մարտկոցների քանակը	Վերալիցքավորվող մարտկոց/մարտկոցի հզորություն	Արտիկուլ	Փ./հատ
0 հատ	0 Ah	5701 426 000	1
0 հատ	0 Ah	5701 426 001	1
2 հատ	2 Ah	5701 426 002	1
2 հատ	2 Ah	5701 426 004	1




Կիրառումը

Էլեկտրոնային շարժիչի պաշտպանության գործառույթ.




Շարժիչի շարունակական վերահսկումը երկարացնում է դրա շահագործման ժամկետը, քանի որ շարժիչը արագ անջատվում է գերբեռնվածության, գերտաքացման կամ խցանման դեպքում:

Կոթառը




13 մմ հաստությամբ պինդ մետաղյա գայլիկունիչ՝ կոմերցիոն հասանելի գայլիկունների հետ օգտագործելու համար, ինչպիսիք են բալունը և վեցանկյուն սրունքը:

18 փուլային կարգավորում



ճշգրիտ և արդյունավետ աշխատանք՝ իդեալական պտուտակող մոմենտի կարգավորման և օպտիմալ արտադրողականության շնորհիվ:

Առանց խոզանակի շարժիչ



EC-շարժիչների ավելի երկար աշխատունակություն, նվազագույն սպասարկման կարիք, քանի որ ածխածնային խոզանակները փոխարինման կարիք չունեն: Ավելի արդյունավետ և հզոր շարժիչ՝ փոքր չափերով:



5701 426 001 արտիկուլի պարունակությունը		
Անվանումը	Արտիկուլ	Քանակը
BF-13 M-CLICK արագ գործողության գայլիկոնիչ	5801 692 001	1
5701 426 002 արտիկուլի պարունակությունը		
Անվանումը	Արտիկուլ	Քանակը
Վերալիցքավորվող մարտկոց Li-ion 18 V BASIC M-CUBE	5703 420 000	2
ALG 18 V M-CUBE լիցքավորիչ	5705 180 000	1
BF-13 M-CLICK արագ ամրացման հորատման փեղք	5801 692 001	1
Համակարգային պահարան 8.4.2	5581 011 000	1
Պահարանի ներդիր MASTER/M-CUBE էլեկտրական գործիքների համար	5801 842 426	1
5701 426 004 արտիկուլի պարունակությունը		
Անվանումը	Արտիկուլ	Քանակը
Վերալիցքավորվող մարտկոց Li-ion 18 V BASIC M-CUBE	5703 420 000	2
ALG 18 V M-CUBE լիցքավորիչ	5705 180 000	1
BF-13 M-CLICK արագ ամրացման հորատման փեղք	5801 692 001	1
M-CLICK բերանիկի պահող BHM-1/4 դյույմ	5801 692 002	1
M-CLICK+ WV-90 անկյունային կցորդ	5801 692 003	1
M-CLICK EV-11 էքսցենտրիկ կցորդ	5801 692 004	1
Համակարգային պահարան 8.4.2	5581 011 000	1
Պահարանի ներդիր MASTER/M-CUBE էլեկտրական գործիքների համար	5801 842 426	1

Հարակից լրասարք	Արտիկուլ
Բիտրի տուփ, չափս 3 33 քանակ 33	0614 400 301
Պտտվող գայլիկոնի տեսականի HSCo DIN 338 SMART STEP 25 հատ	0626 940 025
Ճշգրիտ պտտվող փայտի գայլիկոնի տեսականի HSCo, 10 հատ	0650 810 010
Համակցված պտտուտակային տեսականի Bit HSS SMART STEP, 6 հատ	0653 930 007
Քայլաձև պտտվող գայլիկոնի միջակայք HSS SMART STEP Deepcut 3 հատ	0694 459 001
Մագնիսական բիտ պահող M-CUBE® անլար գայլիկոն/վարորդ	5801 614 000
BF-13 M-CLICK արագ գործողության գայլիկոնիչ	5801 692 001
M-CLICK բիտ պահող BHM-1/4 դյույմ	5801 692 002
M-CLICK+ WV-90 անկյունային կցորդ	5801 692 003
M-CLICK EV-11 էքսցենտրիկ կցորդ	5801 692 004