

ԱՊԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ՍԵՂՄԱԿ PLIER REDSTRIPE



Արտիկուլ	Անվանումը
5772001506	Կարգավորվող ապամեկուսացման տափակաբերան սեղմակ REDSTRIPE WRESTR-ADJ-CRV-L6IN REDSTRIPE

Պլաստմասե կամ ռետինե մեկուսացում ունեցող լարերի և մալուխների ճշգրիտ և հեշտ ապամեկուսացում:

Ստանդարտ՝ DIN ISO 5743

Քրոմ-վանադիումի պողպատ

Քրոմ-վանադիումի համաձուլվածքը (երկու կամ ավելի մետաղների խառնուրդ) բարձրացնում է ժանգից պաշտպանվածությունը և ապահովում լրացուցիչ ուժ և կարծրություն ծանրաբեռնված աշխատանքների ժամանակ:

Բազմաստիճան յուղային կոփում

Ապահովում է գործիքի դիմացկունությունն ու կարծրությունը:

Կարգավորող պտուտակ

Ճշգրիտ կարգավորում լարերի ապամեկուսացման համար՝ մինչև 10 մմ² խաչաձև հատվածով (մինչև 5 մմ տրամագծով):

Բացվածքի զսպանակ

Ապահովում է հարմարավետ և անվտանգ օգտագործում, հատկապես մեկ ձեռքով աշխատելիս:

2-շերտ (2K) քիմիական դիմացկուն բռնակ

Պոլիպրոպիլենի (PP) և թերմոպլաստիկ ռետինի (TPR) փափուկ խառնուրդ:
Համոզիչ բռնում՝ նույնիսկ յուղոտ ձեռքերի դեպքում:

Ցուցում

- Միշտ օգտագործեք պաշտպանիչ ակնոց տափակաբերան սեղմակներով կտրելիս:
- Խուսափեք լարերի մաքրումից լուծիչներով կամ քիմիական նյութերով, որոնք կարող են վնասել նյութը:
- Երբեք մի նորոգեք վնասված լարերը Էլեկտրական ժապավենով՝ հնարավոր վտանգից խուսափելու համար:
- Երբեք մի օգտագործեք վնասված բռնակով տափակաբերան սեղմակներ, փոխարինեք նոր գործիքով:
- Գործիքը ՉՈՒՆԻ լարման մեկուսացում:
- Երբեք մի օգտագործեք տափակաբերան սեղմակները որպես մուրճ՝ հարվածելու համար՝ մասերի բացվածք կամ ճանկերի թեքություն չառաջացնելու նպատակով:
- Մի օգտագործեք հեղյուսները կամ մաներկները ձգելու կամ թուլացնելու համար՝ դրանց վնասման ռիսկի պատճառով:
- Երբեք մի օգտագործեք այս տափակաբերան սեղմակները Էլեկտրական հոսքով աշխատող ցանցային աշխատանքների համար:

Տեխնիկական ինֆորմացիա

Երկարությունը	160 մմ
Լարի առավելագույն տրամագիծ	5 մմ
Լարի առավելագույն խաչաձև հատված	10 մմ ²
Մակերեսը	CR/NI քրոմ/ նիկելապատ քրոմ/ նիկելապատ