

ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՏԱՓԱԿԱԲԵՐԱՆ ԱՔՏԱՆ PLIER REDSTRIPE



Արտիկուլ	Անվանումը
5772001410	Խողովակի տափակաբերան աքցան REDSTRIPE WTRPMPPLRS-CRV-L10IN REDSTRIPE

Ինքնաբռնող տափակաբերան սեղմակ՝ հարմարեցված կոճակի միջոցով հեշտ կարգավորմամբ, ուժեղացված բռնելով տարբեր ձևավոր մասերի համար և բարձր դիմացկունությամբ բարդ աշխատանքների ժամանակ:

Ստանդարտ՝ DIN ISO 8976

Քրոմ-վանադիումի պողպատ

Քրոմ-վանադիումի համաձուլվածքը (երկու կամ ավելի մետաղների խառնուրդ) բարձրացնում է ժանգից պաշտպանվածությունը և ապահովում է լրացուցիչ ուժ և կարծրություն ծանրաբեռնված աշխատանքների համար:

Բազմաստիճան յուղային կոփում

Բարձրացնում է գործիքի դիմացկունությունը:

Տուփաձև միացման կառուցվածք (Box-joint design)

Ապահովում է կայուն բռնող ուժ:

Սեղմում՝ առանց սահելու

Շուրթերի կողային ակոսավոր ձևավորում՝ ամուր կպչում և բարձր դիմացկունություն:

Կոճակային արգելափակում (Push-lock button)

Մեխանիզմով կոճակը ամուր արգելափակվում է իր տեղում՝ կանխելով պատահական կարգավորումները:

19 դիրքի հնարավորությամբ

Շատ ավելի ճշգրիտ համընկնում՝ համեմատած տարածված սովորական 7 կամ 9 դիրքային կարգավորման հետ:

Համակցված շուրթերով

Կարելի է օգտագործել տարբեր ձևերի մակերեսների հետ՝ տարբեր աշխատանքային պայմաններում:

2-շերտ (2K) քիմիական դիմացկուն բռնակ

Պոլիպրոպիլենի (PP) և թերմոպլաստիկ ռետինի (TPR) փափուկ խառնուրդ:
Հարմարավետ և ամուր բռնում՝ նույնիսկ յուղոտ ձեռքերով:

Ցուցում

- Միշտ օգտագործեք պաշտպանիչ ակնոց տափակաբերան սեղմակներով կտրելիս:
- Խուսափեք լարերի մաքրումից լուծիչներով կամ քիմիական նյութերով, որոնք կարող են վնասել նյութը:
- Երբեք մի նորոգեք վնասված լարերը Էլեկտրական ժապավենով՝ հնարավոր վտանգից խուսափելու համար:
- Երբեք մի օգտագործեք վնասված բռնակով տափակաբերան սեղմակներ, փոխարինեք նոր գործիքով:
- Գործիքը ՉՈՒՆԻ լարման մեկուսացում:
- Երբեք մի օգտագործեք տափակաբերան սեղմակները որպես մուրճ՝ հարվածելու համար՝ մասերի բացվածք կամ ճանկերի թեքություն չառաջացնելու նպատակով:
- Մի օգտագործեք հեղյուսները կամ մաներկները ձգելու կամ թուլացնելու համար՝ դրանց վնասման ռիսկի պատճառով:

- Երբեք մի օգտագործեք այս տափակաբերան սեղմակները Էլեկտրական հոսքով աշխատող ցանցային աշխատանքների համար:

Տեսխնիկական ինֆորմացիա

Երկարությունը	250 մմ
Պահող շուրթերի երկարությունը	0 մմ
Պահող շուրթերի լայնությունը	6.5 մմ
Նյութը	CR-V-ST քրոմավանսանդիումային պողպատ քրոմավանսանդիումային պողպատ
Բռնակի նյութը	2-բաղադրիչ բռնակ
Մակերեսը	CR/NI քրոմ/ նիկելապատ քրոմ/ նիկելապատ