

Շարժիչի յուղ 10W-40, Բենզին

Շարժիչային յուղ՝ նախատեսված հատկապես դիզելային շարժիչներով առևտրային տրանսպորտային միջոցների և տեխնիկական սարքավորումների համար:

- Հոսալիորեն պաշտպանում է շարժիչը նույնիսկ ծայրահեղ ծանրաբեռնվածության պայմաններում:
- Նվազեցնում է նստվածքների առաջացումը:
- Հեշտացնում է շարժիչի գործարկումը ցածր ջերմաստիճաններում:
- Համատեղելի է նաև դիզելային մասնիկների ֆիլտրով (DPF) համակարգերի հետ:
- Ապահովում է երկարատև պաշտպանիչ ազդեցություն:



Յուղի տիպը	Լիովին սինթետիկ
Մածուցիկության դաս	10W-40
Պահպանման ժամկետ՝ արտադրման պահից	60 ամիս

Ծավալը	Հաստատված է շարժիչային յուղերի համար	Շարժիչային յուղերի կիրառման առաջարկություններ	Արտիկուլ	Փանակը
4 Լ	API SN/CF, ACEA C3, MB 229.31, BMW Longlife-04, Ford WSS-M2C 912-A1, VW 502 00	ACEA C5	0897104040	1/6

Կիրառման ոլորտ

Նախատեսված է ավտոմեքենաների, առևտրային տրանսպորտային միջոցների և տարբեր տեսակի տեխնիկական սարքավորումների շարժիչների յուղման համար:

Օգտագործման ցուցումներ

Փոփոխություններ անհրաժեշտ է պահպանել տվյալ ավտոմեքենայի կամ սարքավորման արտադրողի շահագործման ձեռնարկում ներկայացված պահանջներն ու ցուցումները