

ԲԵՆԶԻՆԱՅԻՆ ՇԱՐԺԻԶ ՅՈՒՂ 0W-20



Würth 0W-20-ը բարձրակարգ, լիովին սինթետիկ **Mid SAPS** շարժիչային յուղ է: Այն նախատեսված է ժամանակակից բենզինային և դիզելային շարժիչների համար, որոնց համար սահմանված են բարձր տեխնիկական պահանջներ:

Առանձնահատկություններ և առավելություններ

- Նախատեսված է ժամանակակից բենզինային, դիզելային և հիբրիդային ավտոմեքենաների համար:
- Mid SAPS տեխնոլոգիայով հավասարակշռված լվացող հավելանյութերի համակարգը պաշտպանում է շարժիչը LSPI-ից՝ ցածր պտույտների պայմաններում վաղաժամ բռնկման երևույթից:
- Բարձրակարգ դիսպերսանտային տեխնոլոգիան ապահովում է շարժիչի մաքրությունը ինչպես բարձր, այնպես էլ ցածր ջերմաստիճաններում:
- Հզոր հակաօքսիդանտային համակարգը պաշտպանում է յուղը վառելիքով նոսրացման և տուրբոկոմպրեսորում նստվածքների առաջացման հետևանքով վաղաժամ հնացումից:

Համապատասխանության մակարդակներ և
հաստատումներ
ACEA C5 / C6,
API SN Plus MB 229.71,
Opel OV 040 1547

Պահպանման պայմաններ

Պահել գործարանային, հերմետիկ փակված
փաթեթավորմամբ՝ խոնավությունից, մթնոլորտային
ազդեցություններից և կրակի աղբյուրներից
պաշտպանված տարածքում, 5–30°C ջերմաստիճանի
պայմաններում:

Անվանումը	Արտիկուլ	Ծավալը
Բենզինային շ. յուղ 0W-20,	0897020404	4 լիտր

Տեխնիկական ինֆորմացիա	
SAE մածուցիկության դաս	0W-20
Կինեմատիկական մածուցիկություն 100°C-ում, մմ²/վ	7,9
Կինեմատիկական մածուցիկություն 40°C-ում, մմ²/վ	41,49
Մածուցիկության ինդեքս	165
Բռնկման ջերմաստիճան	232
Հոսունության կորստի ջերմաստիճան	-47