

Շարժիչի յուղ 5W40, դիզել

100% սինթետիկ քսանյութ՝ նախատեսված նոր սերնդի բենզինային և դիզելային շարժիչներով մարդատար ավտոմեքենաների համար:

Մոխրի ցածր պարունակություն

- Համապատասխանում է ACEA C3 նորագույն պահանջներին:
- Ապահովում է կատալիզատորի համալիր պաշտպանությունը՝ նպաստելով դրա ծառայության ժամկետի երկարացմանը:
- Նվազեցնում է արտանետումները և հուսալիորեն պաշտպանում շարժիչը բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում, հատկապես տուրբո շարժիչների դեպքում:
- Նպաստում է վառելիքի սպառման զգալի նվազեցմանը:



Տարողություն	4 L
Յուղի տեսակը	Լիովին սինթետիկ
Մածուցիկության դաս	5W-40
Հաստատումներ	API CF, API SN, API SM, API SL, ACEA E6 E7, ACEA E9, MAN M3677, Ford Mercon
Առաջարկվող կիրառություններ	ACEA E6 E7
Պահպանման ժամկետը՝ արտադրության օրվանից	60 ամիս

Արտիկուլ **0897 054 007**

Քանակը 1 / 6

Կիրառումը

Տեխնիկական ստանդարտներ

- API SN/SM/CF
- ACEA C3
- MB 229.31/229.51/226.5
- VW 505.00/505.01
- Ford WSS-M2C917A
- Renault RN0700/RN0710
- BMW LL-04
- Porsche A40
- GM dexos 2
- Համապատասխանում է FIAT 9.555.35-S2-ի կատարողական պահանջներին