

Փչող ատորճանակ՝ փափուկ բռնակով



Չափազանց բազմաֆունկցիոնալ և հուսալի փչող ատորճանակ՝ չսահող բռնակով, որը նախատեսված է կիրառման լայն շրջանակի համար

- Սահուն կարգավորվող հոսք
- Մեկուսացված և երգոնոմիկ երկբաղադրիչ (2C) փափուկ բռնակ
- Light թեթև, սակայն ամուր կառուցվածք
- Հարմար է սեղմված օդի և ոչ պայթյունավտանգ հեղուկների համար

Օդի սպառում	500 լ/րոպե
Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայք	-20-ից մինչև 60 °C
Ձայնային ճնշման մակարդակ	94 դԲ
Օդաճնշական միացում	1/4 դյույմ, ներքին պարուրակ
Առավելագույն աշխատանքային ճնշում	16 bar
Նյութը	Պոլիօքսիմենթիլեն

Կառուցվածքը	Խողովակի երկարությունը	Չանգվածը	Փողակի անցքի տրամագիծը	Արտիկուլ	Քանակը
Ուղիղ խողովակ	90 մմ	130 գ	3.5 մմ	0714 923 1	1
Ուղիղ խողովակ	320 մմ	140 գ	2.9 մմ	0714 923 3	1
Ուղիղ խողովակ	490 մմ	150 գ	2.9 մմ	0714 923 4	1

Հարակից ապրանքներ	Անվանումը	Արտիկուլ
0714 923 1	Արագ միացման նիպել, Series 2000, 14 մմ, 39 մմ, R 1/4 դյույմ, արտաքին պարուրակ	0699 100 614
	Ռետինե վարդակ՝ փչող ատորճանակների համար, 14 մմ	0714 92 24
	Բարձր արդյունավետությամբ վարդակ՝ բայաասով, 14 մմ	0714 92 25
0714 923 3	Արագ միացման նիպել, Series 2000, 14 մմ, 39 մմ, R 1/4 դյույմ, արտաքին պարուրակ	0699 100 614
	Ռետինե վարդակ՝ փչող ատորճանակների համար, 14 մմ	0714 92 24
	Բարձր արդյունավետությամբ վարդակ՝ բայաասով, 14 մմ	0714 92 25
0714 923 4	Արագ միացման նիպել, Series 2000, 14 մմ, 39 մմ, R 1/4 դյույմ, արտաքին պարուրակ	0699 100 614
	Ռետինե վարդակ՝ փչող ատորճանակների համար, 14 մմ	0714 92 24
	Բարձր արդյունավետությամբ վարդակ՝ բայաասով, 14 մմ	0714 92 25