# Շարժիչի յուղ 5W40, դիզել




**100% սինթետիկ քսանյութ՝ նախատեսված նոր սերնդի գազային և դիզելային շարժիչներով մարդատար ավտոմեքենաների համար:**

**Մոխրի ցածր պարունակություն**

- Համապատասխանում է ACEA C3 նորագույն պահանջներին:
- Ապահովում է կատալիզատորի համալիր պաշտպանությունը՝ նպաստելով դրա ծառայության ժամկետի երկարացմանը:
- Նվազեցնում է արտանետումները և հուսալիորեն պաշտպանում շարժիչը բարձր ջերմաստիճանային պայմաններում, հատկապես տուրբո շարժիչների դեպքում:
- Նպաստում է վառելիքի սպառման զգալի նվազեցմանը:

| | |
|---|---|
| Տարողություն | 4 լ |
| Յուղի տեսակը | Լիովին սինթետիկ |
| Մածուցիկության դաս | 5W-40 |
| Հաստատումներ | API CF, API SN, API SM, API SL, ACEA E6 E7, ACEA E9, MAN M3677, Ford Mercon |
| Առաջարկվող կիրառություններ | ACEA E6 E7 |
| Պահպանման ժամկետը՝ արտադրության օրվանից | 60 ամիս |

**Արտիկուլ 0897 054 007**
Քանակը 1 / 6

## Կիրառումը

### Տեխնիկական ստանդարտներ

- API SN/SM/CF
- ACEA C3
- MB 229.31/229.51/226.5
- VW 505.00/505.01
- Ford WSS-M2C917A
- Renault RN0700/RN0710
- BMW LL-04
- Porsche A40
- GM dexos 2
- Համապատասխանում է FIAT 9.555.35-S2-ի կատարողական պահանջներին